




MANGUEIRAS

Sucção Standard Laranja

Produto	Sucção Standard Laranja
Linha	Mangueiras
Material	PVC, borracha ou poliuretano, conforme modelo
Fornecedor	TT Imports — São Paulo/SP
Revisão	Agosto/2026



1. Descrição do Produto

Linha completa de mangueiras industriais para condução de ar, água, produtos alimentícios, abrasivos e produtos químicos, nas famílias industrial, sucção e descarga, atóxica, vácuo, uso geral e casa e jardim. Cada modelo é construído com materiais e reforços específicos para a aplicação — tubo interno, reforço têxtil ou espiral de aço e cobertura externa — garantindo a pressão de trabalho, a flexibilidade e a durabilidade requeridas pelo serviço.

2. Aplicações Típicas

- Ar comprimido e ferramentas pneumáticas em obra e mineração;
- Sucção e descarga de água, efluentes e produtos abrasivos;
- Linhas de vapor, solda, combustíveis e produtos químicos, conforme o modelo;
- Aplicações atóxicas para alimentos e bebidas, conforme o modelo.

3. Especificações Técnicas — Modelos Disponíveis

Sucção Standard Laranja	3/4"	Ø 19,00 ± 0.4	Ø 26,00 ± 1.2	3,50 ± 0.4	Laranja	7	100	29	100
Sucção Standard Laranja	1"	Ø 25,40 ± 0.4	Ø 32,80 ± 1.2	3,70 ± 0.4	Laranja	7	100	29	120
Sucção Standard Laranja	1 1/4"	Ø 31,80 ± 0.4	Ø 39,40 ± 1.2	3,80 ± 0.4	Laranja	7	100	29	150
Sucção Standard Laranja	1 1/2"	Ø 38,10 ± 0.4	Ø 46,10 ± 1.2	4,00 ± 0.4	Laranja	7	100	29	150
Sucção Standard Laranja	2"	Ø 50,80 ± 0.4	Ø 59,20 ± 1.2	4,20 ± 0.4	Laranja	7	100	29	200
Sucção Standard Laranja	2 1/2"	Ø 63,50 ± 0.4	Ø 73,10 ± 1.2	4,80 ± 0.4	Laranja	6	90	29	260
Sucção Standard Laranja	3"	Ø 76,20 ± 0.4	Ø 87,00 ± 1.2	5,40 ± 0.4	Laranja	5,5	80	29	300
Sucção Standard Laranja	4"	Ø 101,60 ± 0.4	Ø 114,40 ± 1.2	6,40 ± 0.4	Laranja	5	70	29	500
Sucção Standard Laranja	5"	Ø 127,00 ± 0.4	Ø 141,20 ± 1.2	7,10 ± 0.4	Laranja	5	70	29	600
Sucção Standard Laranja	6"	Ø 152,40 ± 0.4	Ø 168,20 ± 1.2	7,90 ± 0.4	Laranja	4	65	29	700



Sucção Standard Laranja	3/4"	Ø 19,00 ± 0.4	Ø 26,00 ± 1.2	3,50 ± 0.4	Laranja	7	100	29	100
Sucção Standard Laranja	8"	Ø 203,20 ± 0.4	Ø 223,00 ± 1.2	9,90 ± 0.4	Laranja	3	55	29	1300
Sucção Standard Laranja	10"	Ø 254,00 ± 0.4	Ø 276,80 ± 1.2	11,40 ± 0.4	Laranja	3	45	29	2950

4. Critérios de Seleção

- Conferir na tabela o diâmetro interno, a pressão de trabalho e a temperatura admissível do modelo;
- Verificar a compatibilidade química do tubo interno com o fluido conduzido;
- Para sucção, utilizar modelos com reforço espiral (resistência ao colapso);
- Respeitar o raio mínimo de curvatura indicado para não reduzir a vida útil.

5. Recomendações de Instalação e Inspeção*

- Fixar as extremidades com espigão e abraçadeira adequados ao diâmetro da montagem;
- Evitar arraste sobre superfícies cortantes e contato com arestas vivas;
- Não exceder a pressão de trabalho indicada; considerar picos e golpes de aríete;
- Armazenar ao abrigo do sol e do calor, sem dobras ou esmagamento.

**Recomendações gerais de boas práticas. Consulte a TT Imports para instruções específicas do produto.*

TT IMPORTS — Vendas e Suporte Técnico

Tel.: (11) 2954-3727 | WhatsApp: (11) 93399-0000 | E-mail: vendas@ttimeports.com.br
www.ttimeports.com.br | São Paulo/SP | Preço sob consulta

Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio; confirme as especificações com nossa equipe antes da compra.